

LED-varningsljus 12-24V m.magnetfäste

Material nr.: 6000015914 | Matchkod: LED KLG MAG 12-24 | EAN-kod: 4014599299734



- » Kraftfull varningslampa med ECE R65 godkännande
- » Magnetisk fot med spiralkabel
- » Driftspänning 12-24 V DC
- » Väder- och vibrationstålig (IPX5)
- » Hållbar tack vare LED-teknik

Material och färg

Färg: Orange

Mått

Yttre mått: 142 x 142 x 129 mm

Tekniska data

Vikt: 1,16 kg
IP-skyddsklass: X5
Spänning i volt: 12-24 DC




Överensstämmelse

EMC överensstämmelse: Ja
ECE-testmärkning: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED-varningsljus 12-24V m.magnetfäste

Material nr.: 6000015914 | Matchkod: LED KLG MAG 12-24 | EAN-kod: 4014599299734

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	801005397	12V standard stickdosa stor	ZSD12AB2	4045294096731
	1000005394	Magnethållare för varningsljus att sätta på tvärbalken	STS 2.0 KLM S QT	4045294531232
	1000002178	Varningsetikett set för fordon DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beskrivning

Detta LED varningsljus är utrustad med en magnetisk bas som gör att den kan placeras efter behov på fordonets tak. Spiralkabeln med kontakt kan användas för att ansluta varningsljuset till det inbyggda uttaget/cigarettändaren (SAE J563) på några minuter utan behov av kablage. Ljuset kan manövreras med en driftspänning på 12-24 V DC. Den överensstämmer med ECE R65 och ECE R10 och är extremt långvarig tack vare användningen av LED-teknik. Det gula blinkande ljuset används för att varna för faror (se även § 38 i de tyska vägtrafikbestämmelserna StVO).

- » IPX5 testad för användning utomhus
- » LED-element: 10x 3 W LEDs
- » Genomsnittlig strömförbrukning: 1,7 A vid 12,8 V DC/0,88 A vid 24 V DC
- » Max. strömförbrukning: 3,3 A vid 12,8 V DC/1,75 A vid 24 V DC
- » Genomsnittlig produktion: 21 W
- » Max. effekt: Säkring med 42 W
- » Rekommenderad säkring: 5 A
- » Lagringstemperatur: -40 °C till +75 °C
- » Driftstemperatur: -30 °C till +65 °C

Obs: Se även §52 i den tyska vägtrafikregistreringsförordningen StVZO för användningen av varningsljus på allmänna vägar. LED-lampan är endast avsedd för tillfälligt bruk. Den ska endast användas på plana, horisontella och standardmålade ytor på ett torrt och rent fordonstak (stål). Kontrollera kontinuerligt att magnetbasen fäster ordentligt på fordonets tak.