

Kabelsats f. omkopplare

Material nr.: 1000002079 | Matchkod: EL AK WS | EAN-kod: 4045294234881



- » Universal kabel kit
- » LED-ljus tvåvägsomkopplare
- » 8 meter FLYY 2 x 0.75 mm²
- » 10 meter FLYY 1 x 1.5 mm²
- » säkringshållare golvmontering med 3 A auto plug-in säkring ATO

Material och färg

Färg: Svart

Mått

Yttre mått: 330 x 210 x 55 mm

Tekniska data

Vikt: 0,69 kg

Spänning i volt: 10-30 DC

Överensstämmelse

EMC överensstämmelse: Nej

Tillbehör

| | Material nr. | Marknadsföringsbeskrivning | Matchkod | EAN-kod |
|--|--------------|----------------------------|----------|---------|
|--|--------------|----------------------------|----------|---------|



| | | | |
|-----------|--|-------|---------------|
| 801014906 | 12 V-strömbrytare med kontrollampa, orange | ZEASO | 4045294165314 |
|-----------|--|-------|---------------|

Kabelsats f. omkopplare

Material nr.: 1000002079 | Matchkod: EL AK WS | EAN-kod: 4045294234881

| | Material nr. | Marknadsföringsbeskrivning | Matchkod | EAN-kod |
|--|--------------|---|-----------------|---------------|
|  | 6000002918 | Strömbrytare med kontrollampa rund orange | EL WS ON/OFF OR | 4045294431600 |
|  | 6000000710 | Växelbrytare rund on/on | EL WS ON/ON | 4045294209810 |
|  | 6000001305 | Dekal brytare rund D=20 | EL AK S | 4045294226282 |

Beskrivning

Kabelsatsen med en tvåvägskrets är en universalkabelsats för att realisera en tvåvägskrets för belysningen i fordonet. Brytaren kan monteras både på bakhjulet och framför skjutdörrarna. Kabellängder som är tillräckliga för fordon med längd L2. Denna sats kan också användas som en universell kabelsats för varningssignaler. Innehållet i en kabelsats för tvåvägsomkopplare i detalj:

- 8 meter fordonskablar FLYY 2 x 0.75 mm²
- 10 meter fordonskablar FLYY 1 x 1.5 mm²
- 1 säkringshållare ATO golvmontering
- 1 flatpluggssäkring 3A
- 1 p> Anslutning för stift M6 0.5 – 1.5 mm² röd
- 2 tryck på kärl helt isolerade 1.5 – 2.5 mm² 6.3 mm blå
- 2 genom kontakter 0.5 – 1.0 mm² röd
- 4 tryck på kärl helt isolerade 0.5 – 1.0 mm² 4.8 mm röda
- 2 tryck på kärl helt isolerad 1.5 – 2.5 mm² 4.8 mm blå

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 28.12.2023