

4-vägs grenuttag (fast monterad IP 44)

Material nr.: 6000000316 | Matchkod: ZSS F | EAN-kod: 4045294197797



- » anslutningsfärdig
- » fyra anslutningsmöjligheter 230 V, 16 A
- » uttagen snedställda i 30°
- » vid lodrät montering vattenstänkskyddad enligt kapslingsklass IP44
- » innanpåliggande dragavlastning

Mått

Yttre mått: 356 x 92 x 77 mm

Tekniska data

Vikt: 0,71 kg
Spänning i volt: 230 AC
230

Överensstämmelse

WEEE-nr: DE 88475704

Beskrivning

Det jordade uttaget är redan anslutningsfärdig och har plast för fyra kontakter (230 V, 16 A) i snedställd 30°-vinkel och lämpar sig därmed också för vinkelkontakter. Även i lodrät position (t.ex. väggmontering) är vattenstänkskyddad enligt kapslingsklass IP44. Dessutom är det jordade grenuttaget försett med en skyddande, innanpåliggande dragavlastning.

Med det jordade grenuttaget gör du i kombination med fordonsinredningen om lastutrymmet till en mobil verkstad, vilket innebär att du kan utföra arbeten, reparationer och anpassningar ute på fältet.

Montering och användning inne i eller utanför fordonet får endast ske efter kontroll och i överensstämmelse med det erforderliga användningsområdet.

4-vägs grenuttag (fast monterad IP 44)

Material nr.: 6000000316 | Matchkod: ZSS F | EAN-kod: 4045294197797

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 28.12.2023