

Hylskombination 2faldig 3 RCBO

Material nr.: 6000014076 | Matchkod: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-kod: 4045295022203



- » Förkonfigurerade och testade kombiuttag
- » 2 integrerade Schuko-uttag och kopplingsplint i höljet
- » 2-stifts jordfelsbrytare med överströmsskydd (RCBO) per uttag och kopplingsplint skyddsklass
- » IP54
- » 230 V AC/50 Hz, 16 A

Mått

Yttre mått: 238 x 125 x 125 mm

Tekniska data

Vikt: 1,87 kg
IP-skyddsklass: 54
Spänning i volt: 230

Hylskombination 2faldig 3 RCBO

Material nr.: 6000014076 | Matchkod: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-kod: 4045295022203

Beskrivning

De förkonfigurerade och testade uttagskombinationerna gör att de snabbt och enkelt kan installeras i fordonet, vilket ger en strömförsörjning för alla jobb, direkt på plats.

Två Schuko-uttag är integrerade och trådbundna för användning i det kompakta kombiuttagen. Var och en skyddas av en 2-stifts jordfelsbrytare med överströmsskydd. En fast anslutningsledning från utrustningen (max. 16 A) kan också anslutas till kopplingsplinten -XD1 i huset. Den skyddas också av en 2-stifts jordfelsbrytare med överströmsskydd. Det säger sig självt att de praktiska uttagskombinationerna uppfyller kraven i BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201) även med hänsyn till VDE 0100-717.

- Färdigkopplad och individuellt testad enligt EN61439-3

Nominell spänning: 230 V AC/50 Hz

Nominell ström: 16 A

- Skyddsklass: IP54

- Effektvärde: 3.6 kVA

- Tillförsel: 5 m flexibel anslutningsledning H07BQ-F 3x1.5 mm² med Schuko-kontakt; 2 m flexibel jordledning H07V-K 1x4 mm² med M6-ringkabelfäste

Kombiuttaget är endast avsett för montering i fordon. Installation och användning är endast tillåten efter testning och överensstämmelse med det avsedda ändamålet!