

Säkerhets-stickkontaktslist

Material nr.: 801009972 | Matchkod: ZSS 2 | EAN-kod: 4045294130497

- » 4-vägs grenuttag med uttag som är vridna i 90°
- » maxbelastning 3600 W, max. säkringsskydd 16 A, ingångsspänning 250 V~
- » IP 20, med förhöjt beröringsskydd
- » RCB jordfelsfunktion, 2-poligt, ställbar, B16, I 30mA
- » 1,4 meter anslutningskabel H05VV-F3G1,5 mm²



Mått

Yttre mått: 530 x 110 x 95 mm

Tekniska data

Vikt: 1,12 kg
IP-skyddsklass: 20
Spänning i volt: 230 AC 50 Hz
230

Överensstämmelse

WEEE-nr: DE 50002654

Säkerhets-stickkontaktslist

Material nr.: 801009972 | Matchkod: ZSS 2 | EAN-kod: 4045294130497

Beskrivning

Grenuttaget med 4 uttag med jordfelsfunktion utmärker sig genom en särskilt robust och slagtålig konstruktion och genom det högklassiga materialet. Med 4-punktsfäste som ger grenuttaget särskilt hög stabilitet vid fast montering.

Alla uttag är försedda med förhöjt beröringsskydd (barnsäkring), är vridna i 90 grader och sitter på 65 mm:s avstånd från varandra. Denna placering gör att du kan utnyttja utrymmet optimalt vid användning av timer, nätenheter, vinkelkontakter eller andra extra breda kontakter utan att täcka över de bredvidliggande uttagen.

När det gäller Standby-förbrukning motsvarar de använda elektronikkomponenterna redan idag de framtida stränga miljöriktlinjerna.

Med grenuttaget i fordonsinredningen gör du om lastutrymmet till en mobil verkstad, vilket innebär att kan utföra arbeten, reparationer och anpassningar ute på fältet.

Tekniska data:

- robust grenuttag med jordfelsfunktion
- 16A, 250V~, max. 3 600 W, IP 20, med förhöjt beröringsskydd
- med jordfelsbrytare (B 16 A / 30 mA)
- anslutningsledning 1,4 m, H05VV-F3G1,5 mm²

Montering och användning inne i eller utanför fordonet får endast ske efter kontroll och i överensstämmelse med det erforderliga användningsområdet.