

Stickkontaktstlist

Material nr.: 801009971 | Matchkod: ZSS 1 | EAN-kod: 4045294130480

- » Fördelare med 5 uttag som är vridna i 90°
- » maxbelastning 3600 W, max. säkringsskydd 16 A, ingångsspänning 250 V~
- » 1,4 meter anslutningskabel H05VV-F3G1,5 mm²
- » med förhöjt beröringsskydd
- » brytare, 2-polig, belyst



Mått

Yttre mått: 520 x 110 x 70 mm

Tekniska data

Vikt: 0,86 kg
IP-skyddsklass: 20
Spänning i volt: 230 AC 50 Hz
230

Överensstämmelse

EMC överensstämmelse: -
WEEE-nr: DE 50002654

Stickkontaktslist

Material nr.: 801009971 | Matchkod: ZSS 1 | EAN-kod: 4045294130480

Beskrivning

Grenuttaget med 5 uttag och belyst brytare utmärker sig genom en särskilt robust och slagtålig konstruktion och genom det högklassiga materialet. Med 4-punktsfäste som ger grenuttaget särskilt hög stabilitet vid fast montering.

Alla uttag är försedda med förhöjt beröringsskydd (barnsäkring), är vridna i 90 grader och sitter på 65 mm:s avstånd från varandra. Denna placering gör att du kan utnyttja utrymmet optimalt vid användning av timer, nätenheter, vinkelkontakter eller andra extra breda kontakter utan att täcka över de bredvidliggande uttagen.

Med det jordade grenuttaget gör du i kombination med fordonsinredningen om lastutrymmet till en mobil verkstad, vilket innebär att du kan utföra arbeten, reparationer och anpassningar ute på fältet.

När det gäller Standby-förbrukning motsvarar de använda elektronikkomponenterna redan idag de framtida stränga miljöriktlinjerna.

Tekniska data:

- 16 A, 250 V, max. 3 600 W, IP 20
- med förhöjt beröringsskydd
- 2-polig brytare, belyst
- anslutningsledning 1,4 m lång, H05VV-F3G 1,5 mm²

Montering och användning inne i eller utanför fordonet får endast ske efter kontroll och i överensstämmelse med det erforderliga användningsområdet.