

LED-varningsljus gul 12-24V perm.mont.

Material nr.: 6000015912 | Matchkod: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kod: 4014599299697



- » Kraftfull varningslampa med ECE R65
- » godkännande driftspänning 12-24 V DC
- » Väder- och vibrationstålig (IPX5)
- » Hållbar tack vare LED-teknik

Material och färg

Färg: Orange

Mått

Yttre mått: 142 x 142 x 129 mm

Tekniska data

Vikt: 0,81 kg
IP-skyddsklass: X5
Spänning i volt: 12-24 DC

Överensstämmelse

EMC överensstämmelse: Ja
ECE-testmärkning: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED-varningsljus gul 12-24V perm.mont.

Material nr.: 6000015912 | Matchkod: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kod: 4014599299697

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	6000015915	Socket för LED-lampa B14	UL LEDKL B14	4014599299758
	1000002178	Varningsetikett set för fordon DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beskrivning

Detta LED-varningslampa med gult blinkande ljus används för att varna för faror (se även § 38 tyska vägtrafikföreskrifter StVO) och är utformad för permanent fastsättning på fordonets tak. Den är monterad på fordonets tak med 3 skruvar och kan även anslutas permanent till fordonets strömförsörjning. Det roterande varningsljuset kan användas med en driftspänning på 12-24 V DC. Den uppfyller ECE R65 och ECE R10 och är extremt hållbar tack vare LED-tekniken som används.

- » IPX5 testad för användning utomhus
- » LED-element: 10x 3 W LEDs
- » Genomsnittlig strömförbrukning: 1,7 A vid 12,8 V DC/0,88 A vid 24 V DC
- » Max. strömförbrukning: 3,3 A vid 12,8 V DC/1,75 A vid 24 V DC
- » Genomsnittlig produktion: 21 W
- » Max. effekt: Säkring med 42 W
- » Rekommenderad säkring: 5 A
- » Lagringstemperatur: -40 °C till +75 °C
- » Driftstemperatur: -30 °C till +65 °C

Se även §52 i den tyska vägtrafikregistreringsförordningen StVZO för användning av varningsljus på allmänna vägar.