

LED-varningsljus gult 10–30 V stiftsockel

Material nr.: 6000002370 | Matchkod: LED KL G STSO | EAN-kod: 4045294269487



- » passar till stiftsockel, form A Ø 24 mm enligt DIN 72591
- » enkel anslutning vid behov
- » godkänd enligt ECE R65 & ECE R10-04
- » Driftspänning 10-30 VDC
- » Kapslingsklass IP 67

Mått

Yttre mått: 150 x 150 x 235 mm

Tekniska data

Vikt: 0,70 kg
IP-skyddsklass: 67
Spänning i volt: 12
24

Överensstämmelse

EMC överensstämmelse: Ja
ECE-testmärkning: E4 R65
E4 10R-04

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000005392	Stiftsockelhållare för varningsljus att sätta på sidolisten	STS 2.0 KLS S WA	4045294531218

LED-varningsljus gult 10–30 V stiftsockel

Material nr.: 6000002370 | Matchkod: LED KL G STSO | EAN-kod: 4045294269487

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000005393	Stiftsockelhållare för varningsljus att sätta på tvärbalken	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225



1000002178 Varningsetikett set för fordon DIN 30710

WAMA FZS DIN
30710

4045294237202

Beskrivning

Detta LED-varningsljus passar till stiftsockel, form A Ø 24 mm enligt DIN 72591. Varningsljuset kan på så sätt vid behov sättas fast på en monterad sockel på bilen eller teleskopmaster. Det gula blinkljuset används som varning för faror (se § 38 StVO (tyska vägtrafikförordningen)).

Varningsljuset kan drivas med en driftspänning på 10–30 VDC. Dessutom är det konstruerat i överensstämmelse med ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04 och har tack vare LED-tekniken ytterst lång livslängd.

Ljuset genererar 120 dubbelblixtar per minut. Det är tack vare kapslingsklass IP 67 och ett temperaturområde från -40 till +70 °C lämpad för användning utomhus.

Höjden är 198 mm och diametern 149 mm.

Vid användning av varningsljus på allmänna vägar, se även §52 StVZO (tyska vägtrafikförordningen).