

LED-varningsljus gult 10–30V fast montering

Material nr.: 6000002369 | Matchkod: LED KL G FEEB | EAN-kod: 4045294269289



- » godkänd enligt ECE R65 & ECE R10-04
- » Driftspänning 10-30 VDC
- » Kapslingsklass IP 67
- » 120 dubbelblixtar per minut
- » lång livslängd tack vare LED-teknik

Mått

Yttre mått: 155 x 155 x 180 mm

Tekniska data

Vikt: 0,56 kg

IP-skyddsklass: 67

Spänning i volt: 12
24**Överensstämmelse**

EMC överensstämmelse: Ja

ECE-testmärkning: E4 R65
E4 10R-04**Tillbehör**

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	6000002372	Underlag för LED-varningsljus, gult, fast monterat	UL LEDKL B310 G	4045294269692

LED-varningsljus gult 10–30V fast montering

Material nr.: 6000002369 | Matchkod: LED KL G FEED | EAN-kod: 4045294269289

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000002178	Varningsetikett set för fordon DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Reservdelar

Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
6000002373		ET EHLED KL B310 G	4045294269791

Beskrivning

Detta LED-varningsljus används för att varna för faror (se § 38 StVO (tyska vägtrafikförordningen)) och är konstruerad för fast montering på fordonstaket (konstruktion B1 enligt DIN 14620). Den monteras med 3 skruvar på fordonstaket och kan anslutas till fordonets elsystem. Varningsljuset kan drivas med en driftspänning på 10–30 VDC. Dessutom är varningsljuset konstruerat i överensstämmelse med ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04 och har tack vare LED-tekniken ytterst lång livslängd.

Ljuset genererar 120 dubbelblixtar per minut. Det är tack vare kapslingsklass IP 67 och ett temperaturområde från -40 till +70 °C lämpad för användning utomhus.

Höjden är 141 mm och diametern 154 mm.

Vid användning av varningsljus på allmänna vägar, se även §52 StVZO (tyska vägtrafikförordningen).